

MAX.AK-HL1260E

Compresseur charpente
sans huile

Fr. 1650.- hors TVA
au lieu de Fr. 2350.-

Cuve additionnelle
Fr. 950.- hors TVA

Compresseur + cuve add.
Fr. 2600.- hors TVA

Silencieux
Compact et léger
Puissant
Réservoir additionnel
4 raccords de sortie



DESCRIPTION

Compresseur MAX AKHL 1260E – Technologie haute pression 34bars

Ce compresseur léger et compact produit de l'air comprimé à haute pression pour l'utilisation des outils Max 20 bars ainsi que pour tout autre cloueur ou agrafeuse traditionnel 8 bars. Un contrôle électronique de la tension permet d'optimiser la vitesse de rotation du moteur en fonction de la tension disponible sur le chantier. Démarre et fonctionne même avec moins de 150V en bout de ligne. Encore plus léger et plus puissant, le compresseur de nouvelle génération dispose maintenant d'un réservoir additionnel.

SPECIFICATIONS

Modèle	MAX.AK-HL1260E	Alimentation	230V / 50Hz
Poids	16.2 Kg	Puissance moteur	2 HP - 1,6 CV
Dimension en mm	583 x 337 x 309	Pression acoustique	68 - 70 db
Capacité de la cuve	2 x 4.3l = 8.6 L	Vitesse de rotation	2200 tr/min ou 3300 tr/min
Pression max	34 bar	Cap. cuve additionnelle	3 x 4.3 = 12.9
Volume d'air aspiré	197 L/min	Poids cuve additionnelle	7.1 kg

ACCESSOIRES

Enrouleur Tundra 25m
tuyau 9.7mm/15.5mm



Fr. 129.- hors TVA

Tuyau Tundra 20m
9.7mm/15.5mm



Fr. 89.- hors TVA

Tuyau Tundra 10m
6.4mm/11.4mm



Fr. 68.- hors TVA